

2 Port VGA USB KVM Switch - VGA KVM Umschalter inkl. Kabel

StarTech ID: SV231USBGB



Mit dem professionellen 2-Port-USB-KVM-Switch SV231SUBGB mit Kabeln können ganz einfach bis zu 2 Computer mit einem einzigen Monitor/Display und USB-Peripheriegeräte-Set (Tastatur, Maus) gesteuert werden. Der 2-Port-KVM wird für eine Komplettlösung mit 2 USB KVM-Kabeln geliefert und spart Ihnen so Zeit und Geld. Dank eines integrierten 3-Port-USB-Hub können USB-Peripheriegeräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden, als ob sie direkt angeschlossen wären. Die kompakte Form und Anschlüsse an der Rückseite minimieren Störungen am Arbeitsplatz. Dieser betriebssystemunabhängige KVM unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1440 und bietet ein problemloses Betriebserlebnis in gemischten Umgebungen (Windows/Mac/Linux). Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Höhere Benutzerproduktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstation
- Bietet zentrale Steuerung für mehrere Digital Signage-Server mit hoher Auflösung
- Hervorragend geeignet für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird
- Perfekt für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.

Merkmale

- Steuern Sie 2 Computer über eine USB-Tastatur/Maus/einen Monitor
- Nutzen Sie 3 verschiedene USB-Peripheriegeräte mithilfe des integrierten Hubs.
- Hohe Auflösung von 1920x1440
- Drucktasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
- Betriebssystemunabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
- Unterstützt Plug and Play für Tastatur und Maus
- Wählbares Zeitintervall für automatische Abtastung
- Unterstützt DDC2B VGA-Monitore
- Mit universellem Netzteil mit EU- und GB-Steckern

Technische Spezifikationen

Warranty	3 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	Nein
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
U-Höhe	1U
Reihenschaltung	Nein
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	3 - USB A (4-polig) Female
Hostanschlüsse	2 - USB B (4-polig) Female
Hostanschlüsse	2 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Male
DVI-Unterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Max. Kabellänge	5 m [16.4 ft]
Max. Analogauflösungen	1920x1440
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 & 30 seconds
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktbreite	124 mm [4.9 in]
Produkthöhe	40 mm [1.6 in]
Produkttiefe	70 mm [2.8 in]
Produktgewicht	420 g [14.8 oz]
Mit Stromadapter	AC Adapter Included
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.4A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv

Im Paket enthalten 1 - Universelles Netzteil (EU/GB)
Im Paket enthalten 1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

