

## 15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

StarTech ID: MXTMMHQ15M



Das hochauflösende VGA-Kabel (15 Meter) MXTMMHQ15M wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

### Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
- Schaffen Sie eine längere Verbindung zwischen einem hochauflösenden VGA-Display und einem Desktop-PC/Video-Switch, als eine typische Kabellänge zulassen würde

### Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

### Technische Spezifikationen

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Warranty                    | Lifetime                                                                   |
| Anzahl von Leitern          | 14                                                                         |
| Steckverbinderplatten       | Nickel                                                                     |
| Typ der Kabelummantelung    | PVC - Polyvinyl Chloride                                                   |
| Typ der Kabelabschirmung    | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht                                         |
| Feuerwiderstandsklasse      | Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)                                            |
| Anzahl von Ferrit-Kernen    | 1                                                                          |
| Steckverbinder A            | 1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Male                                |
| Steckverbinder B            | 1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Male                                |
| Farbe                       | Schwarz                                                                    |
| Drahtstärke                 | 28 AWG                                                                     |
| Kabellänge                  | 15 m [49.2 ft]                                                             |
| Produktgewicht              | 1384 g [48.9 oz]                                                           |
| Betriebstemperatur          | 0 to 60 °C                                                                 |
| Lagertemperatur             | -20 to 80 °C                                                               |
| Feuchtigkeit                | 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit                                         |
| Paketmenge                  | 1                                                                          |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.4 kg [3.1 lb]                                                            |
| Im Paket enthalten          | 1 - 15m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker |

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

