

## 4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte

StarTech ID: PEXUSB4DP



Die PEXUSB4DP ist eine 4-Port Low-Profile USB-Adapterkarte für Vielseitigkeit und Leistung. Die PCI Express USB-Karte stellt eine einfache Methode zur Systemerweiterung für zusätzliche Peripheriegeräte dar. Fügen Sie Ihrem System 3 externe USB 2.0-Steckplätze und 1 internen USB 2.0-Steckplatz hinzu und erhalten Sie dank USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Dank der WHQL-zertifizierten Treiber erfolgt die Installation unkompliziert mit Plug and Play. Die Low Profile-USB-Karte wird mit einem Standard-Slotblech geliefert und lässt sich somit in nahezu jedem PC-Gehäuse installieren.

### Anwendungen

- Verleihen Sie jedem PCIe-fähigen Desktop-/Workstation- oder Server-Computer zusätzliche USB 2.0 Anschlussmöglichkeiten.
- Erweitern Sie die USB 2.0-Möglichkeiten Ihres Computers mit 4 zusätzlichen Anschlüssen, damit Sie mehr Peripheriegeräte anschließen können.
- Fügen Sie einen internen USB-Port hinzu, zum Anschluss von internen USB-Geräten oder Frontblenden-USB-Hubs.
- Schließen Sie zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

**Merkmale**

- 3 externe und 1 interner USB 2.0-Anschluss
- Entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Abwärts kompatibel mit USB 1.0-/1.1-Geräten.
- Bis zu 500 mA pro Ausgang durch zusätzlichen Stromversorgungseingang.
- Plug and Play-fähig.
- Mit Standardprofil-Slotblech.

**Technische Spezifikationen**

Warranty	2 Years
Ports	4
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	PCI Express
Kartentyp	Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Industrienormen	PCI Express One Lane 2,5 Gbit/s
Chipset-ID	VIA - VT6212
Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1 Male
Interne Ports	1 - SP4 (4-polig; Laufwerkstrom, klein) Male
Interne Ports	1 - USB A (4-polig) Female
Externe Ports	3 - USB A (4-polig) Female
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux
System- und Kabelanforderungen	Ungenutzter PCI-Steckplatz
Produktlänge	90 mm [3.5 in]
Produktbreite	80 mm [3.1 in]
Produkthöhe	20 mm [0.8 in]
Produktgewicht	46 g [1.6 oz]
Betriebstemperatur	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Lagertemperatur	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
Versandgewicht (Verpackung)	0.2 kg [0.4 lb]
Im Paket enthalten	1 - PCI Express USB 2.0-Karte
Im Paket enthalten	1 - Full-Profile-Slotblech
Im Paket enthalten	1 - Treiber-CD
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

