

SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles Festplatten Speicher Rack 2x 6,4cm (2,5")

StarTech ID: HSB220SAT25B



Mit diesem 3,5-Zoll-Hot-Swap-Einbauschaft für SATA-Festplatten können Sie zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) oder Solid-State-Laufwerke (SSD) in einen freien/unbenutzten 3,5-Zoll-Disketten-Einbauschaft einbauen.

Dank der praktischen Funktionsweise ohne Installation und mit einfachem Auswurf (wie bei Bandkassetten oder Disketten) können die Laufwerke ohne festen Einbau in einen Einschub im Hot Swap-Festplattenschacht verwendet werden - die ideale Lösung für schnelles und einfaches Aus- und Einbauen im Rahmen des Systemaufbaus, der Integration in ein Rack-Montage-System oder im Industriebereich.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Er ist ebenso die perfekte Ergänzung für die Erstellung von System-Images oder alle Aufgaben, bei denen ein schneller Zugriff auf große Datenmengen während des Betriebs nötig ist - der Hot-Swap-Einbauschaft bietet alles, was Sie brauchen, um wichtige Projekte schneller durchführen zu können, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit Ihrer Datenspeicher.

Die Backplane unterstützt SATA HDD-Geschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s und ist damit voll kompatibel mit RAID-Installationen, um maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen zu gewährleisten.

Anwendungen

- IT-Umgebungen, in denen es oft vorkommt, dass man eine Wechselfestplatte oder ein Solid-State-Laufwerk schnell einsetzen oder ersetzen muss.
- Image-Erstellung - für System-Einrichter oder die Konfiguration eines neuen System: Mit dem Hot-Swap-

Merkmale

- Beherbergt bis zu zwei SATA-Laufwerke in einem einzigen 3,5-Zoll-Einbauschacht
- Einschubloses Design: Die Laufwerke werden nicht in separaten Einschüben/Gehäusen montiert.
- Mit Schutzfolie aus Kunststoff für die Unterseite der Festplatte.
- Aluminiumkonstruktion
- Mehr als 50.000 Einschubvorgänge möglich
- Betriebs-/Aktivitätsanzeige (LED) für jedes Laufwerk
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Schlüsselsperre	Nein
Anzahl von Laufwerken	2
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Steckverbindertyp(en)	2 - SATA (7-polig; Daten) Receptacle
Steckverbindertyp(en)	2 - SATA-Strom (15-polig) Receptacle
Steckverbindertyp(en)	2 - SP4 (4-polig; Laufwerkstrom, klein) Male
Laufwerksteckverbinder	2 - SATA (7-polig; Daten) Receptacle
Laufwerksteckverbinder	2 - SATA-Strom (15-polig) Receptacle
Hostanschlüsse	2 - SATA (7-polig; Daten) Plug
Hostanschlüsse	2 - SATA-Strom (15-polig) Plug
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Max. Laufwerkskapazität	Getestet für bis zu 500 GB pro Laufwerk
Hot Swap-Funktion	Ja
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Max. Laufwerkhöhe	9.5 mm [0.4 in]
Produktlänge	134 mm [5.3 in]
Produktbreite	102 mm [4 in]
Produkthöhe	24 mm [0.9 in]
Produktgewicht	282.5 g [10 oz]
LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung/Laufwerkaktivität
Versandgewicht (Verpackung)	0.5 kg [1.1 lb]
Im Paket enthalten	1 - Doppelter SATA-Hot-Swap-Einbauschacht
Im Paket enthalten	2 - LP4-auf-4-poliges LED/15-poliges SATA-Y-Netzkabel
Im Paket enthalten	2 - SATA-Kabel
Im Paket enthalten	2 - Festplattenschutzfolie
Im Paket enthalten	1 - Schraubensatz
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

