



Rack PDU,Basic,Zero U,10A,230V, (15)C13
 Teil Nr. : AP9568




Print


Product Overview

Description	Power distribution for rack-mount equipment
Eigenschaften	Low Cost Power Distribution, Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich, Vertical Mounting Capabilities
Inklusive	Installationsanweisungen, Rack-Montage-Halterung, Kit für die Montage ohne Werkzeug

Documentation

Benutzerhandbuch &, Installationsanleitungen  [AP9568 - Rack Power Distribution Unit](#)

Ergebnis

Ausgangsspannung (nur Netz)	208, 230 V
Maximum Total Current Draw per Phase	10 A
Ausgangsanschlüsse	(15) IEC 320 C13 

Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	208, 230
Eingangsfrequenz (Hz)	50/60 Hz

Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Kabellänge	6.5 feet (1.98 zähler)
Acceptable Input Voltage	200-240 VAC
Maximum Input Current per phase	10 A
Load Capacity	2300

Abmessungen

Maximale Höhe	24 inches (61 cm)
Maximale Breite	2 inches (4 cm)
Maximale Tiefe	2 inches (4 cm)
Nettogewicht	4 lbs. (2 kg)
Versandgewicht	6 lbs. (3 kg)
Frachthöhe	26 inches (65 cm)
Frachtbreite	7 inches (18 cm)
Frachttiefe	6 inches (15 cm)
Farbe	Schwarz
UPC-Code	731304207054

Umgebung

Betriebstemperatur	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 ft (0-3000 m)
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % Non-condensing
Storage Elevation	0-50000 ft (0-15000 m)

Conformance

Begutachtung	cUL eingetragen, CE, UL eingetragen, VDE
--------------	--

Standardgarantie

2 Jahre Reparatur oder Ersatz

* Without TAX/VAT