

## USB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m

StarTech ID: SV565UTPDUV



Mit dem USB DVI-KVM-Extender SV565UTPDUV können Sie einen PC aus bis zu 100 m Entfernung über ein einziges Cat 5e- oder Cat 6-Kabel steuern. Mit unkomprimiertem 1920x1200-DVI-Video und Zugriff auf bis zu 3 angeschlossene USB-Geräte.

Dieser DVI-USB-Extender ist eine flexible Lösung für die Remote-Stromversorgung von großen High-Definition-Displays, die unkomprimierte Videoauflösung von 1920x1200 bei maximaler Entfernung unterstützt. Mit 24-Bit-Farbtiefe.

Dieser vielseitige KVM-Konsolen-Extender kann an ein einziges System angeschlossen oder an einen vorhandenen KVM-Switch für Fernbedienung von mehreren Systemen kaskadiert werden und verfügt über 3 USB 2.0-Ports am remoten Ende, sodass Sie eine Tastatur, eine Maus, einen Drucker oder andere Peripheriegeräte anschließen können. Da der Extender Cat 5e-Netzwerkkabel (oder höher) verwendet, können Sie vorhandene Infrastrukturkabel verwenden, sodass Sie den Aufwand und die Kosten für das Verlegen von Videokabeln vermeiden.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Anwendungen

- Bedienen Sie einen oder mehrere Server von einem entfernten Standort innerhalb desselben Gebäudes oder Campus
- Fernsteuerung von gesicherten, physisch unzugänglichen Servern
- Kann als Thin Client für Power User fungieren, die leistungsstarke Rackmount-Server als Desktop-Computer steuern.
- Steuern und Überwachen Sie einen Remote-Server von einer anspruchsvollen Umgebung aus, wo ein PC aufgrund von Wärme, Staub usw. nicht ordnungsgemäß funktionieren würde (Fabrik, Lagerhalle).

**Merkmale**

- Erweiterung von unkomprimiertem 1920x1200-HD-Video
- Erweiterung um bis zu 100 m über ein einziges Cat5e/Cat6-Kabel
- Betriebssystemunabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
- 3 USB 2.0-Ports mit Übertragungsraten bis zu 30 Mbit/s
- Unterstützt Verbindung mit einem einzigen Computer oder Kaskadieren an einen vorhandenen KVM-Switch
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).

**Technische Spezifikationen**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Warranty                     | 2 Years  |
| Audio                        | Nein   |
| KVM-Ports                    | 1  |
| PC-Schnittstelle             | USB  |
| PC-Videotyp                  | DVI  |
| Mehrfach-Monitor             | Nein   |
| Einbaufähig                  | Nein   |
| Reihenschaltung              | Ja   |
| Konsolen-Schnittstelle(n)    | 1 - DVI-D (25-polig) Female  |
| Konsolen-Schnittstelle(n)    | 1 - RJ-45 Female   |
| Konsolen-Schnittstelle(n)    | 3 - USB A (4-polig) Female   |
| Hostanschlüsse               | 1 - DVI-D (25-polig) Female  |
| Hostanschlüsse               | 1 - RJ-45 Female   |
| Hostanschlüsse               | 1 - USB B (4-polig) Female   |
| IP-Steuerung                 | Nein   |
| Max. Datenübertragungsrate   | 30 Mbit/s (USB)  |
| Max. Übertragungsentfernung  | 100 m (328 ft)   |
| Max. Digitalauflösungen      | Full Uncompressed 1920x1200  |
| Farbtiefe                    | 24-bit, 16.7M colors (Truecolor)   |
| Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required                            |
| Hinweis                      | Produktmaße beziehen sich auf nur eine Einheit (entweder Host oder Remote) |
| Farbe                        | Schwarz  |
| Gehäusetypp                  | Aluminium  |
| Produktlänge                 | 175 mm [6.9 in]  |
| Produktbreite                | 118 mm [4.6 in]  |
| Produkthöhe                  | 30 mm [1.2 in]   |
| Produktgewicht               | 857 g [30.3 oz]  |
| LED-Anzeiger                 | 1 - Strom  |
| LED-Anzeiger                 | 1 - Link   |
| LED-Anzeiger                 | 1 - USB  |
| LED-Anzeiger                 | 1 - Video  |
| Mit Stromadapter             | 2 AC-Adapter im Lieferumfang   |
| Eingangsspannung             | 100 ~ 240 AC   |
| Eingangsstrom                | 0.6 A  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Betriebstemperatur          | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                                |
| Lagertemperatur             | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)                              |
| Feuchtigkeit                | 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.5 kg [5.5 lb]  |
| Im Paket enthalten          | 1 - Lokaler Extender                                       |
| Im Paket enthalten          | 1 - Remote-Extender  |
| Im Paket enthalten          | 2 - Slotbleche   |
| Im Paket enthalten          | 1 - DVI-Kabel  |
| Im Paket enthalten          | 1 - USB-Kabel  |
| Im Paket enthalten          | 2 - Universelle Netzadapter                                |
| Im Paket enthalten          | 6 - Stromkabel (2 Sätze, NA/EU/GB)                         |
| Im Paket enthalten          | 1 - Kurzanleitung  |

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

